

tel: +48 (14) 623 02 84; +48 609 605 195;

NIP: 713-287-29-47

tel/fax: +48 (14) 636 06 80;

www.dortech.eu

mail : biuro@dortech.eu

Regon: 121862140

Instrukcja użycia zestawu ze sznurem lub taśmą**ZESTAW STANDARD**

Zestaw zawiera:	uszczelka szklana	taśma zakończeniowa	klej ceramiczny
	min. 2,2m	samoprzylepna	temperaturowy

1,2 Oderwij zużytą uszczelkę od ramki drzwiczek lub korpusu kominka, usuń resztki kleju, np. dłutem lub śrubokrętem; wyczyść rowek szczotką i odtłuść ściereczką zwilżoną denaturatem (jeśli potrzeba).

3,4 Przetnij taśmę zakończeniową na dwie, równe części; zdejmij osłonę papierową i owiń koniec uszczelki nie zmieniając średnicy sznura; wystające resztki sznura odetnij równo z taśmą.

5. Rozprowadź cienką warstwę klej na dnie rowka (tubę należy otworzyć odkręcając górną część nakrętki i przebijając błonę tubki odwrotną stroną nakrętki); dolną część nakrętki (dozownik) można skrócić według potrzeby.

6. Wklejanie uszczelki zacznij od środka dolnej części rowka; wklej koniec sznura w rowek tak, aby zakończenie taśmy zostało wciśnięte w klej. Wciskaj uszczelkę w klej nie rozciągając jej w trakcie wklejania; ewentualny nadmiar kleju usuń wilgotną ściereczką; strona uszczelniająca sznura nie powinna być zabrudzona klejem. Po wypełnieniu rowka uszczelką dopasuj jej długość, dodając ok. 1cm; zabezpiecz drugi koniec uszczelki pozostałym kawałkiem taśmy; odetnij nadmiar sznura i wklej nie pozostawiając szczeliny pomiędzy końcami uszczelki.

7. Zamknij drzwiczki, a następnie otwórz i sprawdź, czy uszczelka została dobrze dopasowana; zestaw do wyschnięcia na co najmniej 8 – 10 godz., nie domykając drzwiczek.

UWAGA! Zanim rozpalisz upewnij się, że klej „związał” i wysechł.

8. Użyty w zestawie klej ma właściwości zaprawy cementowej (lekki odczyn zasadowy), dlatego sugerujemy użycie środków ochrony osobistej (np. rękawiczki lateksowe). Miejsce ewentualnego kontaktu ze skórą należy umyć. W przypadku kontaktu kleju z okiem należy oko dokładnie przepłukać i odbyć wizytę kontrolną u lekarza. Zużytą uszczelkę i resztki kleju wyrzucić do pojemnika na odpady komunalne.

SAMOPRZYLEPNA TAŚMA SZKLANA**Zestaw zawiera: taśma szklana samoprzylepna (min. 2,2m)**

W przypadku taśm samoprzylepnych należy zachować szczególną dbałość miejsca klejenia.

Sposób użycia

Poczekaj, aż kominek wystygnie.

- po przyklejeniu uszczelki do ramy drzwiczek przyłóż szybę i dokręć z umiarem dociski, podkładając pod nie krótkie kawałki uszczelki;

- sprawdź przyleganie szyby do uszczelki (paskiem papieru), ma to wpływ na szczelność kominka;

- zużytą uszczelkę wyrzucić do pojemnika na odpady komunalne.

2

lata

**REKOMENDUJEMY WYMIANĘ USZCZELKI RAZ / 2 LATA Z
UWAGI NA WYŻSZE BEZPIECZEŃSTWO
I NIŻSZE KOSZTY OPAŁU**

Produkcja i konfekcja: DORTECH.EU